

FD fryserumsdøre i glasfiber

FD fryserumsdør anvendes til fryserum med høje krav til renlighed og temperatursikring.

Dørbladet er produceret i 80 mm glasfiberarmeret polyester og søvandsbestandig aluminium, som sikrer vaskbare overflader uden risiko for korrosion.

FD leveres som standard med aluminiumskarm med brudt kuldebro, 230V varmekabel og gummiliste i karmen. Fermod 621 låsekasse med indvendig nøddåbner.

FD fryserumsdør monteres med skruer gennem gerigtet, og som diskret skjules med plasthætter.

Enkel og hurtig at montere og kræver minimal service.

Rustfri karm og lakering på forespørgsel.

OBS: Ved bestilling skal vægtykkelse og hængselside oplyses.



Dørblad:

- 80 mm isoleret glasfiberdørblad
RAL 9010, 7005, 7038 eller NCS1502-Y
- Dørbladkant i aluminium
- Farvede sparkeplader H = 1000 mm (ikke standard)

Hængsler:

- Hængsler ASSA 3228
- Justerbare



Karm:

FD-1 - fra 70 - 150 mm vægtykkelse
FD-2 - fra 150 - 200 mm vægtykkelse
Rustfri karm på forespørgsel
(som karm til KD, med varmekabel - 1x230 V)

Dimensioner:

Max mål 1-fløjet: 1300 x 3000 mm
Kan ikke leveres i 2-fløjet udførelse.

Fri åbningshøjde: 55 mm ÷ murhulmål

Fri åbningsbredde:

1-fløjet: 110 mm ÷ murhulmål