

## PC-R svingdøre

**PC-R** svingdøren anvendes i butik, kantine, restaurant og køkken, hvor kunder og besøgene ikke skal have indsyn, uden at hindre mobiliteten og sikkerheden. Det bronzefarvede dørblad sikrer gennemsigt på tæt hold og fra mørk side.

**PC-R** svingdøren består af 5 mm bronzefarvet polycarbonat med pålimede sparkeplader i gennemfarvet polycarbonat.

Karm og rygprofil leveres i naturalukseret aluminium.

Automatik, 360° åbning, rustfri karm og lakering på forespørgsel.

Sparkeplader leveres efter ønske i sort, rød, blå, grøn, lilla, mørk grå eller hvid.



### Dørblad:

- 5 mm bronzefarvet polycarbonat
- Farvede sparkeplader H = 1000 mm
- Rygprofil i aluminium
- Horisontal afstivning i dørbladets overkant
- Klemfri bagkant
- 25 cm høj afviserbøjle

### Hængsler:

- Aluminium/sort plast
- Vedligeholdelsesfri
- Fjeder indbygget i rygprofil/dørblad

### Karm:

**PK1** - Aluminiumskarm med gerigt på en side

**PK2** - Justerbar fra 70 - 130 mm

**PK3** - Justerbar fra 130 - 170 mm

**PK4** - For panelvæg 75 til 80 mm  
Rustfri karm på forespørgsel

### Dimensioner:

Max mål 1-fløjet: 1500 x 3000 mm

Max mål 2-fløjet: 3000 x 3000 mm

**Fri åbningshøjde:** 40 mm ÷ murhulmål

### Fri åbningsbredde:

1-fløjet: 150 mm ÷ murhulmål

2-fløjet: 200 mm ÷ murhulmål

